

AB TİP İNCELEME SERTİFİKASI

Sertifika No: 2163-PPE-2600/R2

PALALI LASTİK VE AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 13.Sokak Afyonkarahisar, Türkiye

Üreticinin 01.08.2025 tarihli teknik dosyasının ve aşağıda tanıtımı verilen KKD ürününe ait test raporlarının değerlendirilmesi sonucunda, (AB) 2016/425 sayılı Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğin 2 numaralı ekine göre uygulanabilir Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekliliklerinin karşıladığı doğrulanmıştır.

Kişisel Koruyucu Donanımın Tanımı

Ürün Tanımı	: İş Ayak Giyeceği
Saya	: PVC
Taban Yapısı	: Enjeksiyon Taban
Dış Taban	: PVC
Boyut (Numara)	: EUR 36-47
Sınıf	: Sınıf II
Ticari Marka	: PALALI
Tip/Model	: 120 (Tasarım D)
Kategori	: O4
İlave Özellikler	: SR FO
KKD Kategorisi	: II

Detaylar 2163-PPE-2600/R2-1 numaralı belge ekinde verilmiştir.

Aşağıdaki uyumlaştırılmış standard uygulanmıştır:

EN ISO 20347:2022 Kişisel koruyucu donanım - İş ayak giyecekleri

Üretici kendi sorumluluğu altında, yukarıda tanıtılan Kategori II ürününe aşağıdaki kurallara uymak kaydı ile CE işaretini ilâştirebilir;

- AB 2016/425 sayılı Yönetmeliğin Ek 9'una uygun olarak AB Uygunluk Beyanı düzenlenmesi
- AB 2016/425 sayılı Yönetmeliğin Ek 6'sında (Modül C) tanımlanan gerekliliklerinin ve uygulanan uyumlaştırılmış standart gerekliliklerinin sürekli olarak sağlanması

Bu sertifika ilk olarak **04.08.2025** tarihinde düzenlenmiş olup **27.03.2025** tarihinde revize edilmiştir, ürün tasarımında, uyumlaştırılmış standartlar ve yönetmeliklerde bir değişiklik olmaması halinde ilk düzenlenme tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.



Suat KAÇMAZ

UNIVERSAL CERTIFICATION
Yönetim Kurulu Başkanı



UNIVERSALCERT.COM



Ek: 2163-PPE-2600/R2-1

ÜRÜN FOTOĞRAFLARI



SAYA (PVC)

Yükseklik: En az 255mm

Kalınlık: En az 1 mm

Çekme mukavemeti: %100 uzamada modül en az 1 N/mm², Kopmada uzama en az %250

Bükülme direnci: 150000 çevrimden önce çatlama yok

DIŞ TABAN (PVC - Yoğunluk : > 0.9g/cm³)

Kalınlık: Dişsiz dış taban en az 3 mm

Diş yükseklik: En az 4 mm

Yırtılma mukavemeti: En az 8kN/m

Aşınma Mukavemeti: En çok 250 mm³

Bükülme direnci: 30,000 çevrimden önce kesik gelişimi en çok 4 mm

Hidroliz: 150,000 çevrimden önce kesikte en çok 6 mm büyüme

Elektrik Direnci (Antistatik): Kuru ve Islak şartlarda en fazla 1GΩ

Topuk bölgesinin enerji absorpsiyonu: En az 20 J

NaLS ile fayans zemin üzerinde kayma:

İleri topuk kayması ≥0,31

Geriye ön kısım kayması ≥0,36

İLAVE ÖZELLİKLER

Fueloile direnç (FO): Hacim artışı en çok %12

Gliserinli fayans zemin üzerinde kayma (SR):

İleri topuk kayması ≥0,19

Geriye ön kısım kayması ≥0,22

ETİKET ÖRNEĞİ

**PALALI**PALALI LASTİK VE AYAKKABI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

PVC İş Çizmesi

BEDEN : EU

MODEL: 120

45

LOT NO: 300625

SINIF II



EN ISO 20347:2022

O4 SR FO

06/2025

Made in Türkiye



8 681 020 707999



Suat KAÇMAZ

UNIVERSAL CERTIFICATION
Yönetim Kurulu Başkanı

UNIVERSALCERT.COM

